


Как заказать готовый шланг в сборе
How to order a hose assembly

Codice ordine / Order code			
RD2	31TTN000	36140000	L1500

- 1** Тип рукава / hose type
- 2** Код фитинга 1 / Fitting 1 part number *
- 3** Код фитинга 2 / Fitting 2 part number *
- 4** Длина рукава в мм. / Hose length in mm **



* Коды, указанные в таблицах каталога, соответствуют нашей стандартной продукции из углеродистой стали с уплотнениями из NBR. Для различных вариантов см. следующую страницу / The codes in the catalogue's charts, according to our standard configuration, are produced in carbon steel and assembled with NBR sealing. For different options please refer to the following page.

Стандартная конфигурация рукава Для получения информации о различных типах фитингов и длине обращайтесь в наш коммерческий офис.

Hose assembly standard configuration

For different fittings and lengths please contact our sales office

Тип рукава / Choose the hose type		
RD2	RD3	RD4
Стандартный вариант 1: прямой с обеих сторон фитинг с внутренней резьбой M16X2 (гайка) / Standard option 1: both ends straight female fitting M16X2		
31TTN000 - 31TTN000	31TTN003 - 31TTN003	31TTN004 - 31TTN004
Вариант 2: прямой фитинг с внутренней резьбой (гайка) M16X2 + гайка внутренняя резьба 1/4" для механического манометра / Option 2: straight female fittings M16X2 + straight female 1/4" per analog gauge		
31TTN000 - 36140000	31TTN003 - 3614OR03	31TTN004 - 3614OR04
Вариант 3: прямое соединение (гайка) M16X1,5 с обеих сторон / Option 3: both ends straight female fitting 16X1,5		
31TTS000 - 31TTS000	31TTS003 - 31TTS003	31TTS004 - 31TTS004
Вариант 4: прямой с обеих сторон фитинг с внутренней резьбой M12,65X1,5 (гайка) / Option 4: both ends straight female fitting M12,65X1,5		
31S12000 - 31S12000	31S12003 - 31S12003	31S12004 - 31S12004
Вариант 5: штыковое соединение с обеих сторон / Option 5: both ends straight plug in connection		
33TD0000 - 33TD0000	33TD0003 - 33TD0003	33TD0004 - 33TD0004
Пожалуйста, выберите одну из следующих стандартных длин в мм / Please choose among the following standard lengths in mm		
L200 - L400 - L630 - L800 - L1000 - L1500 - L2000 - L2500 - L3000 - L3500 - L4000 mm		

Normativa di riferimento
Reference regulations

Riferimento tubo / Hose code	
RD2 - RD3 - RD4	
Для использования с минеральными маслами, гидравлическими маслами ASTM 3, бензином. Химическая стойкость к тормозному маслу (тип DOT 4) / For mineral and hydraulic oil, type ASTM 3. fuel. Brake systems oil (type DOT 4).	

		RD2	RD3	RD4
Внешний диаметр / Outside diameter	[mm]	5	6	8
Внутренний диаметр / Inside diameter	[mm]	2.2	3	4
Рабочее давление / Max. working pressure	[bar]	630	500	500
Разрывное давление / Min. bursting pressure	[bar]	1890	1890	1500
Радиус изгиба / Min. bending radius	[mm]	20	25	35
Рабочая температура / Working temperature	°C	-40...+100	-40...+100	-40...+100
Внутренняя трубка / Core material	Полиэстер термопластик / Thermoplastic polyester			
Армирующая оплетка / Braid material	Кевларовая нить / Aramidic fibre			
Внешнее покрытие / Cover material	Абразивостойкий полиуретан / Antiabrasion polyurethane			
Наш код / Our P/N		00RSD200	00RSD300	00RSD400